

Emertronic

XPULSE

Lampa kierunkowa ostrzegawcza

Montaż poziomy lub pionowy

Jednokolorowa 

Dwukolorowa 




ECE
R65
XA2

ECE
R65
XB2

ECE
R65
XR2

ECE
R10

CECHY

- Bardzo jasna jedno- i dwukolorowa lampa z homologacją R65 EKG ONZ klasy 2
- Zgodność z regulaminem R10 EKG ONZ
- Grubość 10 mm, która idealnie pasuje do każdego pojazdu, zapewniając bardzo wszechstronne zastosowanie
- Synchronizacja w trybie jednoczesnego lub naprzemiennego błysku
- Wbudowany sensor dzień/noc 
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Odporna na warunki atmosferyczne i wibracje konstrukcja do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
- Odlewana ciśnieniowo aluminiowa podstawa odprowadzająca ciepło

SPECYFIKACJA

- Certyfikacja: R65 EKG ONZ XA2, XB2, XR2 w każdej konfiguracji, R10 EKG ONZ
- LED wysokiej mocy x 12szt (dwukolorowe), 6szt (jednokolorowe)
- Napięcie pracy: 12~24VDC
- Średni pobór prądu : 0.5A @12VDC / 0.25A @24VDC
- Średnia moc: 6W
- Zalecany bezpiecznik: 2A
- Synchronizacja: do 10 szt
- Kolor LED: czerwony, niebieski, żółty, biały, zielony
- Temperatura pracy: -30°C to +60°C
- Diody LED o długiej żywotności - 100000 godzin pracy.

E20

WYMIARY



TRYBY BŁYSKU

1.	Quad (R65)
2.	Pojedynczy (R65)
3.	Podwójny (R65)
4.	Potrójny (R65)
5.	Tryb nocny - dynamiczna zmiana intensywności świecenia (R65)

AKCESORIA

- Podkładka gumowa 3mm - 1 szt.
- Wkręt montażowy - 2 szt.